

FASADNA VRATA V STRUKTURNI FASADI

SVETLA MERA VRAT: 155/240 (mera je fiksna)
ZIDARSKA MERA: 165/245 (oz. glede na proizvajalca)
PODBOJ: Alu okvir
KRILO: varnostno steklo v Alu okvirju
OPREMA: kontrola dostopa, domofon
POŽARNE ZAHTEVE:antipanik kljuka - evakuacijska vrata
PREKLADA: montažna preklada
PRAG: /

V14

KOLIČINA: 1
1L



POŽARNA DIMOTESNA VRATA EI 30 Z RAZLIČNIMI KRILI

SVETLA MERA: 160/240 (mera je fiksna)
ZIDARSKA MERA: 168/248 (oz. glede na proizvajalca) v AB deb. 20cm
PODBOJ: kovinski, pocinkan in prašno barvan, barva po izboru arhitekta
KRILO: kovinski okvir z zasteklitvijo, varnostno steklo, barvo okvirja potrdi odg.proj.arh
OPREMA: ključavnica, kljuka (kot npr.Paris Hoppe, tip kljuke po izboru arhitekta) in mehanizem za odpiranje v mat-inox izvedbi, tesnilo, stenski blažilnik, nosilnost nasadil skladna s širino in težo vratnega krila (ne sme priti do povešanja ali drugih nepravilnosti)
POŽARNE ZAHTEVE: EI30, dimotesna, samozapiralo, antipanik kljuka - evakuacijska vrata
PREKLADA: AB preklada oz. po tehnologiji izvajalca stene

A1

KOLIČINA: 1
1L

OPOMBE:
Izvedba po detajlu izvajalca in projektanta, ki pred izvedbo pisno potrdi detajl vrat.
Vgradne mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbišču.
V primeru večje vgradne širine in višine je potrebno le to sporočiti izvajalcu GO del pred pričetkom betoniranja ali zidanja. Debeline podbojev je potrebno prilagoditi izbranemu izvajalcu, s čemer se lahko spremeni vgradna mera vrat (svetla mera ostaja fiksna).
V primeru kasnejših prilagoditev je potrebno v ponudbi vključiti izsekavanje stene oz. kakršnekoli druge prilagoditve.
Ponudba za vrata mora vsebovati vse eventuelno slepe podboje, zaključne letve, lesene podložke, les, ves droben material in ostalo kar je pomembno za celovito funkcioniranje in vgradnjo vrat in oken.
V primeru vgradnje slepih podbojev se poveča vgradna mera vrat (nujno uskladiti z izvajalcem pred betoniranjem).

Opomba:
- Izvedba in montaža po detajlih in delavniških risbah, ki jih izdela izvajalec, potrdi pa arhitekt
- pred izvedbo je potreben posvet s projektantom
- izvajalec mora način vgradnje oken in fasadnih vrat preveriti v detajlih in prerezih
- vgradne mere so okvirne in jih je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture
- ponudba za posamezno okno mora vsebovati vso talno in stropno nosilno konstrukcijo, odkapne pločevine, zaključke toplotne in hidroizolacije, stranske in stropne zaključne pločevine, fasadni okvir, ograjo, senčila, okenske police, steklo kot tudi vso potrebno okovje, slepe okvirje, ograjo, senčila, okenske police, steklo in mehanizme za celovito vgradnjo.

POSLOVNI OBJEKT O2, Reaktorski center Podgorica

SHEMA VRAT - PZI

Arhitektura MJ d.o.o., Ljubljana

Merilo/Scale: 1 : 50 list št.: 12/14